



容量記号	A	B	C	D	E	F	品番	接続ボルト	
アルミバスダクト	600A	185	155	50	6	50	①	M10x40	
	800A	195	165	75		75	40		②
	1000A	220	190	100		100	50		③
	1200A	245	215	125		125	40	④	M12x40
	1500A	285	255	165		165	50	⑤	
	1600A	295	265	175		175	50	⑥	
	2000A	295	265	175	10	175	⑤	M12x50	
	2500A	345	315	225		225	50		⑥
	3000A	400	370	280		280	50		⑥

容量記号	A	B	C	D	E	F	品番	接続ボルト	
銅バスダクト	600A	185	155	40	6	40	①	M10x40	
	800A	185	155	50		50	—		②
	1000A	195	165	75		75	40		③
	1200A	220	190	100		100	50	④	M12x40
	1500A	245	215	125		125	40	⑤	
	1600A	285	255	150		150	50	⑥	
	2000A	295	265	175	10	175	⑤	M12x40	
	2500A	345	315	225		225	50		⑥
	3000A	400	370	280		280	50		⑥

注) 1. 図示小判穴は同サイズの角穴にすることもある。

課長	係	検図	製図	写図	屋内型絶縁バスダクト
中島		松岡	武谷		配電盤取合せ標準図
尺度		月日	'09.12.25		(3線式・単導体)
摘要		図面	番号	JAI-1222-6	訂正