








電力ケーブル用付属品

総合カタログ



6600V 端末処理材料選定表

	汚損	想定塩分 付着密度	プレハブ端末シリーズ		J C A A規格シリーズ		
モーター端子箱用	なし	0mg/cm ² (汚損・結露 を考慮しない)	モーター用端末				
							
閉鎖型 キュービクル内用	汚損小	0mg/cm ² (汚損・結露 を考慮しない)	アサヒニューバット100 屋内用	アサヒニューバット100F 屋内用	C3102 ゴムストレスコーン形	C4101 テープ巻形	
							
一般屋内用	汚損小	0.01mg/cm ² (塵埃汚損が主 で塩の影響が ほとんどない 地区)	アサヒニューバット100 屋内用	アサヒニューバット100F 屋内用	C3103 ゴムストレスコーン形	C4102 テープ巻形	
							
一般屋外用	汚損大	0.03 ~ 0.06mg/ cm ² 以下	アサヒニューバット100 屋外用	アサヒニューバット100F 屋外用	C3104 ゴムとう管形	C3105 ゴムストレスコーン形	C4103 テープ巻形
							
重汚損地区～ 超重汚損地区 (塩害地区)	汚損大	0.06 ~ 0.35mg/ cm ² 以下	アサヒニューバット200		C3101 耐塩害用		
							

目 次

-  エコケーブル適用品
(標準仕様)
-  エコケーブル対応可
(標準仕様ではありません)
-  耐火ケーブル対応可
(標準仕様ではありません)

電圧別製品一覧 P02~05

1. プレハブ形端末材料

※このカタログの仕様は、2025年5月からです。

- 1-1 アサヒニューバット100 (6600V トリプレックス用) P08~10 
- 1-2 アサヒニューバット100 (6600V 3心用) P11~12 
- 1-3 アサヒニューバット・オプション部品 P13 
- 1-4 アサヒニューバット100F (6600V) P14~16 
- 1-5 アサヒニューバット200 (6600V) P17~18 
- 1-6 アサヒ関東ニューバット100TN (6600V) P19 
- 1-7 アサヒニューバット200TN (6600V) P20 
- 1-8 アサヒ関西ニューバット100K・
アサヒニューバット200K (6600V) P21~22 
- 1-9 モーター用端末処理材料 (6600V) P23~24 
- 1-10 アサヒバット50 (3300V) P25 
- 1-11 アサヒバット20 (600V) P26 

2. シート巻形・レジン注入形・プレハブ形・常温収縮形接続材料

- 2-1 アサヒバットマイテA (600V) P30~36 
- 2-2 アサヒバットヒイテA P37~38 
- 2-2 アサヒバット10 (600V) P39~41 
- 2-4 常温収縮形 (6600V) P42 
- 2-5 常温収縮形 (22 kV) P43 
- 2-6 常温収縮形 (33 kV) P44 

3. JCAA規格端末材料

- 3-1 ゴムストレスコーン形 (6600V) P48~53 
- 3-2 ゴムとう管形 (6600V) P54~56 
- 3-3 耐塩害用 (6600V) P57~59 
- 3-4 テープ巻形 (600V~11 kV) P60~69 
- 3-5 ゴムとう管形 (屋内用) (22 kV) P70 
- 3-6 がい管形セミプレハブ式 (22 kV) P71~72 
- 3-7 がい管形セミプレハブ式 (33 kV) P73 

4. JCAA規格他直線接続材料

- 4-1 テープ巻形 (600V~33kV) P76~83 

5. 接続材料用部品

- 5-1 端子 (圧着形銅管、JIS形、圧縮形銅管、はんだ付け形) P86~88
- 5-2 導体接続管 (圧縮形、はんだ付け形) P89
- 5-3 ブラケット (鋳鉄製、鋼板製) P90~91
- 5-4 ゴムスペーサー (端末用、中間把持用) P92
- 5-5 分岐管 (二、三、四又分岐管) P93
- 5-6 雨覆・Eカッター P94
- 5-7 テープ類 P95~96
- 5-8 スプリング式アルミクリート P97
- 5-9 シースずれ止め用熱収縮チューブ P98
- 5-10 シースずれ止め用常温収縮チューブ P98
- 5-11 シースずれ止め用後付けファスナー付き熱収縮チューブ P99

注意

仕様および外観は、事前に予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

プレハブ
端末

シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続



JCAA
端末


JCAA
直線接続



接続材料用
部品


電圧別製品一覧表(端末)

端末処理材

適用電圧	600V		3300V		6600V
製品名	テープ式端末	アサヒパット20	テープ式端末	アサヒパット50	テープ式端末
製品写真					
使用区分	屋内・屋外	屋内	屋内・屋外	屋内・屋外	屋内・屋外
工法	テープ巻	レジンモールド	テープ巻	プレハブ差込	テープ巻
適用ケーブル	CV・CVT	CV他	CV・CVT	CV・CVT	CV・CVT
サイズ	単心：14~1000mm ² 2~4心：14~325mm ² トリプレックス：14~600mm ²	多数 (カタログページ参照のこと)	単心：14~1000mm ² 3心：14~325mm ² トリプレックス：14~600mm ²	3心：8~325mm ² トリプレックス：38~325mm ²	単心：14~1000mm ² 3心：14~325mm ² トリプレックス：14~600mm ²
耐火ケーブル対応品	設定あり	なし	設定あり	なし	設定あり
端子	端子付属 相手側端子なし	なし	端子付属 (屋内用は相手側端子なし)	本体一体型 相手側端子付属	端子付属 (屋内用は相手側端子なし)
端子カバー	なし	なし	なし	なし	なし
規格	JCAA C4102・C4103・C4104		JCAA C4102・C4103・C4104		JCAA C4102・C4103
カタログページ	P.61	P.26	P.62	P.25	P.65



適用電圧	6600V				
製品名	ゴムストレスコーン形端末	モーター用端末	ゴムとう管形端末	耐塩害端末	アサヒニューパット100
製品写真					
使用区分	屋内・屋外	モーター端子箱内	屋外	耐塩	屋内・屋外
工法	ゴムストレスコーン	小型ストレスコーン	ゴムとう管	プレハブ差込	プレハブ差込
適用ケーブル	CV・CVT	CV・CVT	CV・CVT	CV・CVT	CVT・EM-CET
サイズ	単心：14~1000mm ² 3心：14~325mm ² トリプレックス：14~600mm ²	3心：14~100mm ² トリプレックス：14~100mm ²	単心：14~600mm ² 3心：14~325mm ² トリプレックス：14~600mm ²	22~325mm ²	22~100mm ²
耐火ケーブル対応品	設定あり	なし	なし	設定あり (※一部メーカーに限る)	設定あり (※一部メーカーに限る)
端子	端子付属 (屋内用は相手側端子なし)	端子なし	本体一体型 相手側端子付属	本体一体型 相手側端子付属	本体一体型 相手側端子付属
端子カバー	なし	なし	同梱	同梱	なし
規格	JCAA C3103・C3105		JCAA C3104	JCAA C3101	JCAA K1301(EM)
カタログページ	P.48	P.23	P.54	P.57	P.8

6600V					
アサヒニューパット100(3心用)	アサヒニューパット100F	アサヒニューパット200	アサヒ関東ニューパット100TN	アサヒニューパット200TN	アサヒ関西ニューパット100K
					
屋内・屋外	屋内・屋外	耐塩	屋外 (関東地区引込用)	耐塩 (関東地区引込用)	屋外 (関西地区引込用)
ブレハブ差込	ブレハブ差込	ブレハブ差込	ブレハブ差込	ブレハブ差込	ブレハブ差込
CV3心	CVT・EM-CET	CVT・EM-CET・3心CV	CVT・EM-CET	CVT・EM-CET	CVT・EM-CET
22~60mm ²	22~600mm ²	22~100mm ²	38~100mm ²	22~100mm ²	22~60mm ²
なし	設定あり	なし	なし	なし	なし
本体一体型 相手側端子付属	端子なし	本体一体型 相手側端子付属	本体一体型 相手側端子なし	本体一体型 相手側端子なし	本体一体型 相手側端子なし
なし	なし	同梱	同梱	同梱	なし
	JCAA K1301(EM)	JCAA K1301	JCAA K1301(EM)	JCAA K1301	JCAA K1301(EM)
P.11	P.14	P.17	P.19	P.20	P.21

6600V	11kV	22kV		33kV
アサヒニューパット200K	テープ式端末	ゴムとう管形端末	がい管形セミブレハブ式端末	がい管形セミブレハブ式端末
				
耐塩 (関西地区引込用)	屋内・屋外	屋内	屋内・屋外	屋内・屋外
ブレハブ差込	テープ巻	ゴムとう管	セミブレハブ式	セミブレハブ式
CVT・EM-CET	CV・CVT	CV・CVT	CV・CVT	CV・CVT
22~60mm ²	単心：14~1000mm ² 3心：14~325mm ² トリプレックス：22~600mm ²	単心：60~400mm ² トリプレックス：60~400mm ²	単心：60~1000mm ² トリプレックス：60~400mm ²	単心：60~1000mm ² トリプレックス：60~400mm ²
なし	なし	なし	なし	なし
本体一体型 相手側端子なし	端子付属 (屋内用は相手側端子なし)	本体一体型 相手側端子なし	固定端子 相手側端子なし	固定端子 相手側端子なし
同梱	なし	なし	なし	なし
JCAA K1301	JCAA C4102・ C4103・C4104	JCAA C5101	JCAA C5103・ C5105	JCAA C6101・ C6102
P.21	P.68	P.70	P.71	P.71


電圧別製品一覧表(直線)

直線・分岐接続材

適用電圧	600V			
製品名	アサヒパットマイテA	アサヒパットヒイテA	アサヒパット10	テープ巻形
製品写真				
接続	直線・分岐	直線	直線・分岐	直線
工法	シート巻	常温収縮	レジンモールド	テープ巻
適用ケーブル	CV・CVT・EM-CE・EM-CET	CVT・EM-CET他	CV・EM-CE他	CV・CVT
サイズ	多数 (カタログページ参照のこと)	多数 (カタログページ参照のこと)	多数 (カタログページ参照のこと)	単心：14～1000mm ² 3心：14～325mm ²
耐火ケーブル対応品	設定あり	なし	なし	なし
スリーブ・コネクタ	なし	なし	なし	付属
規格	JCAA K1101(EM)			JCAA C4201
カタログページ	P.30	P.37	P.39	P.77

適用電圧	3300V	
製品名	テープ巻形	テープ巻形防水直線
製品写真		
接続	直線	直線
工法	テープ巻	テープ巻+レジン注入
適用ケーブル	CV・CVT	単心CV・CVT
サイズ	単心：14～1000mm ² 3心：14～325mm ² トリプレックス：14～1000mm ²	22～600mm ²
耐火ケーブル対応品	なし	なし
スリーブ・コネクタ	付属	付属
規格	JCAA C4201	
カタログページ	P.78	P.82

6600V			11kV
常温収縮形	テープ巻形	テープ巻形防水直線	テープ巻形
			
直線	直線	直線	直線
常温収縮	テープ巻	テープ巻+レジジン注入	テープ巻
単心CV・CVT	CV・CVT	単心CV・CVT	CV・CVT
22~400mm ²	単心：14~1000mm ² 3心：14~325mm ² トリプレックス：14~600mm ²	22~600mm ²	単心：14~1000mm ² 3心：14~325mm ²
設定あり	なし	なし	なし
付属	付属	付属	付属
	JCAA C4201		JCAA C4201
P.42	P.79	P.82	P.81

22kV		33kV	
テープ巻形防水直線	常温収縮形	テープ巻形防水直線	常温収縮形
			
直線	直線	直線	直線
テープ巻+レジジン注入	常温収縮	テープ巻+レジジン注入	常温収縮
単心CV・CVT	CVT	単心CV・CVT	単心CV・CVT
60~400mm ²	60~400mm ²	60~400mm ²	60~600mm ²
なし	なし	なし	なし
付属	付属	付属	付属
P.83	P.43	P.83	P.44